



単位 : mm

呼び径	配管接続 ねじ	全長		本体		
		L	L1	H	φD	L2
10A	R1/2 *	57	59	24	27	16
15A	R1/2 *	63	65	29	32	16
20A	R1/2	69	71	35	38	16
20A	R3/4 *	69	71	35	38	18
20A	R1	68	70	35	38	21
25A	R3/4	84	86	41	45	18
25A	R1	87	89	41	45	21

注) LPガス用ラインナップは、*のみとなります

13	サンマップ*	機能性樹脂	1	*日東電工(株)登録商標名
12	水密Oリング	合成ゴム	1	
11	ストップリング	ステンレス鋼線	1	
10	リテーナ	銅合金及びエンジニアリングプラスチック	1	
9	耐火パッキン	特殊ゴム	1	
8	インジケータリング	ステンレス鋼線	1	カラー処理
7	水密パッキン	合成ゴム	1	
6	パッキン	銅合金及び合成ゴム	1	
5	コイルばね	ピアノ線	1	電気亜鉛めっき、電気ニッケルめっき又は熔融亜鉛めっき
4	移動片	エンジニアリングプラスチック	1	
3	スプリングガイド	ステンレス鋼帯	1	
2	ナット	銅合金	1	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき
1	本体	銅合金	1	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき
部番	部品名称	材質	個数	備考

名称	フレキ水密型片ねじソケット (PI)	年月日	2023年 2月 15日
	株式会社サンコー	図番	F-KS