



単位：mm

呼び径 [1] × [2] × [3]	配管接続 ねじ	主管側全長		枝管側	本体		
		L	L1	A	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi D3$
15A × 15A × Rc1/2	Rc1/2	108	112	36	38	38	30
20A × 20A × Rc1/2	Rc1/2	120	124	36	38	38	30
25A × 25A × Rc1/2	Rc1/2	148	152	39	45	45	30
25A × 25A × Rc3/4	Rc3/4	154	158	39	45	45	36

13	サンマップ*	機能性樹脂	2	*日東電工(株)登録商標名
12	水密Oリング	合成ゴム	2	
11	ストップリング	ステンレス鋼線	2	
10	リテーナ	銅合金及びエンジニアリングプラスチック	2	
9	耐火パッキン	特殊ゴム	2	
8	インジケータリング	ステンレス鋼線	2	カラー処理
7	水密パッキン	合成ゴム	2	
6	パッキン	銅合金及び合成ゴム	2	
5	コイルばね	ピアノ線	2	電気亜鉛めっき、電気ニッケルめっき又は溶融亜鉛めっき
4	移動片	エンジニアリングプラスチック	2	
3	スプリングガイド	ステンレス鋼帯	2	
2	ナット	銅合金	2	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき
1	本体	銅合金	1	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき
部番	部品名称	材質	個数	備考
名称	フレキシ水密型フレキチーズ (PI)		年月日	2022年 3月 1日
	株式会社サンコー		図番	F-FTRc